



Ceník kalibračních výkonů pro rok 2024

1. TEPLOTA			
Kód	Kalibrované měřidlo	Minimální předepsaný počet kalibračních bodů	Cena [Kč] (bez DPH)
1.1	Odporový teploměr Pt100; max. 650 °C (samostatný)	3	2760
		každý bod navíc	600
1.2	Odporový teploměr z obecného kovu; max. 650 °C (samostatný)	3	2460
		každý bod navíc	600
1.3	Odporový teploměr Pt100; max. 650 °C (součást měřicího řetězce)	3	2100
		každý bod navíc	600
1.4	Odporový teploměr z obecného kovu; max. 650 °C (součást měřicího řetězce)	3	1800
		každý bod navíc	540
1.5	Termoelektrický článek z drahých kovů (S, B); max. 1250 °C (samostatný)	3	2400
		každý bod navíc	600
1.6	Termoelektrický článek z drahých kovů (S, B); max. 650 °C (součást měřicího řetězce)	3	2100
		každý bod navíc	600
1.7	Termoelektrický článek z obecných kovů (J, K, T); max. 650 °C (samostatný)	3	2100
		každý bod navíc	600
1.8	Termoelektrický článek z drahých kovů (J, K, T); max. 650 °C (součást měřicího řetězce)	3	1800
		každý bod navíc	600
1.11	Skleněný teploměr obalový; max. 140 °C	3	1800
		každý bod navíc	600
1.12	Skleněný teploměr tyčinkový; max. 140 °C	3	1800
		každý bod navíc	600



ÚJV Řež, a. s.
divize Integrita a technický inženýring
akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2340

2. TLAK		
Kód	Kalibrované měřidlo	Cena [Kč] (bez DPH)
2.1	Deformační tlakoměr (max. 70 MPa); třída přesnosti: 2,5 až 4	540
2.2	Deformační tlakoměr (max. 70 MPa); třída přesnosti: 1 až 1,6	600
2.3	Deformační tlakoměr (max. 70 MPa); třída přesnosti: 0,2 až 0,6	660
2.4	Tlakový převodník s elektrickým výstupním signálem (max. 70 MPa); přesnost: > 1 % HMMR (samostatný)	1200
2.5	Tlakový převodník s elektrickým výstupním signálem (max. 70 MPa); přesnost: > 1 % HMMR (součást měřicího řetězce)	1260
2.6	Tlakový převodník s elektrickým výstupním signálem (max. 70 MPa); přesnost: 0,5 až 1 % HMMR (samostatný)	1320
2.7	Tlakový převodník s elektrickým výstupním signálem (max. 70 MPa); přesnost: 0,5 až 1 % HMMR (součást měřicího řetězce)	1260
2.8	Tlakový převodník s elektrickým výstupním signálem (max. 70 MPa); přesnost: 0,1 až 0,25 % HMMR (samostatný)	1560
2.9	Tlakový převodník s elektrickým výstupním signálem (max. 70 MPa); přesnost: 0,1 až 0,25 % HMMR (součást měřicího řetězce)	1500
3.0	Číslicový tlakoměr (max. 70 MPa); přesnost: 0,1 až 0,6 % HMMR	1620
3.1	Číslicový tlakoměr (max. 70 MPa); přesnost: > 0,6 % HMMR	1500

V Řeži dne: 1.4. 2024




Bc. Tomáš Veselý
vedoucí kalibrační laboratoře